

BossCover



EPDM Stroken


Onze EPDM-stroken hebben dezelfde kwalitatieve eigenschappen als onze folie. Ze kunnen in de hele bouwschil toegepast worden, van dak over gevel tot zelfs in de fundering. EPDM-stroken, een veelzijdige oplossing voor het wind- en waterdichtmaken van details in dak, gevel en bouwvoet.

Variërend in breedte van 10 cm tot 150 cm in een dikte van 0,75 mm, 1,00 mm, 1,10 m en 1,50 mm.

EPDM stroken toegepast in



DAKGOTEN 1,00 mm — 1,10 mm — 1,10 mm
DAKKAPellen 1,00 mm — 1,10 mm — 1,50 mm
BOUWVOET EN FUNDERINGEN 0,75 mm — 1,00 mm
DEUREN 0,75 mm — 1,00 mm **RAMEN** 0,75 mm — 1,00 mm



Sterk en
elastisch



Lange
levensduur



Veelzijdig
in gebruik



Zonder vlam
te plaatsen



Flexibel en
eenvoudige
plaatsing



Bestand
tegen weers-
invloeden

Onze EPDM stroken en hun toepassingen



EPDM-stroken voor dakkapellen

De stroken worden gebruikt om de aansluiting tussen dak en dakkapel wind- en waterdicht af te werken. Ook de aansluitingen met schoorstenen zijn gebaat met een afwerking met EPDM-stroken. De elasticiteit en flexibiliteit laten een gedetailleerde afwerking toe.

EPDM-stroken voor gevel en bouwvoet

Het volledig waterwerende EPDM zorgt in de bouwvoet voor een waterkering zodat opstijgend vocht niet in de gevel en draagmuren kan indringen.



EPDM-stroken voor ramen en deuren

Een EPDM-strook rond vensters en deuren voorkomt dat water of wind in het gebouw of gevel kunnen dringen. Vorming van vocht wordt zo tegengegaan.

EPDM-stroken voor dakgoten

Eender welke lekkende dakgoot kan gerepareerd worden met een strook EPDM. Het voordeel is immers dat EPDM op de meest diverse ondergronden kan aangebracht worden. De elasticiteit en flexibiliteit van het materiaal laat toe om hoeken en andere details feilloos af te werken.



Het volledige aanbod in dikte, breedte en lengte

		BREEDTE EPDM STROKEN													
DIKTE		10cm	15cm	20cm	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	70cm	80cm	90cm	100cm	120cm	150cm
FACADE	0,75mm geribbeld — 30m														
	1,00mm — 30m														
	1,00 mm — 30,48m														
	1,10mm — 30,48m														
	1,50mm — 30,48m														

Gebruik de stroken in combinatie met

BossCover — EPDM SEAL

BossCover EPDM Seal is een hoogwaardige, neutrale, elastische één-component voegkit op basis van silaan polymeren die zeer snel huid vormt. Het product geeft een zeer goede hechting op vele materialen en is blijvend elastisch na uitharding.

BossCover — PRIMER

BossCover Primer is een polymeer rubbergebaseerde primer voor het snel en doel-treffend voorbehandelen van EPDM die verlijmd moeten worden met een overlaptape of covertape. BossCover Primer kan toegepast worden op alle ondergronden zoals beton, hout, metaal en dus ook op alle soorten EPDM.

BossCover — SPRAY BOND

BossCover Spraybond is een hittebestendige contactlijm, speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van diverse soorten EPDM op alle ondergronden. Het geeft een uitzonderlijk krachtige hechting op vele materialen zoals hout, beton, metaal, alu-gecacheerde en bitumen gecacheerde isolatieplaten...



BOSSCOVER.BE

Een volledig gamma materialen voor waterdichting



GROENDAK

Sedumtrays, grind, drainage-matten, folies ...

GEVEL & BOUWVOET

EPDM-stroken, primers en kits, binnen- en buitenhoeken ...

VIJVER

EPDM-vijverfolie, alle geschikte lijmen en primers ...



DAK

EPDM-folies, PE-folies, alle lijmen en primers, afvoeren, tappen, dakdoorvoeren, montage-ankers, loodvervangers en nog veel meer...